

# CIRKAN ZS



**Hidráulico**



Aceite hidráulico y lubricación general de alto rendimiento.

## APLICACIONES

**Sistemas hidráulicos y lubricación**

Aceite mineral que contiene aditivos y viscosidades apropiadas para la lubricación de partes móviles que trabajan en condiciones severas de operación, temperatura y carga.

- ◆ Maquinaria de precisión.
- ◆ Reductores y variadores de velocidad que no requieran aditivos de E.P.
- ◆ Maquinaria lubricada por niebla y que no requiera E.P.
- ◆ Lubricación a toda pérdida en maquinaria que requiera propiedades antidesgaste.

## ESPECIFICACIONES

**Internacionales**

- ◆ ISO 6743/6 CKB
- ◆ ISO 12925-1 c CKB

## PROPIEDADES

- ◆ Alto índice de viscosidad natural.
- ◆ Buena compatibilidad con sellos.
- ◆ Muy buenas propiedades antidesgaste.
- ◆ Excelentes propiedades anti espumantes, anticorrosivas y contra la oxidación.

## CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS	METODO	CIRKAN ZS	
	ASTM	220	320
Peso específico a 15°C	D-1298	0.898	0.899
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt	D-445	220	320
Índice de viscosidad	D-2270	93	93
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-15	-12
Punto de inflamación (COC), °C	D-92	250	254

Los valores típicos mostrados representan un promedio de resultados

CIRKAN ZS\_V09072015

**Total México S.A de C.V**

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949