

LUKOIL SUPPORTO T 22

Aceite para maquinaria textil

ESPECIFICACIONES

ISO 3448 Grado 22

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aceite de husillos **LUKOIL SUPPORTO T 22** está formulado con aceites base de alta calidad y un paquete de aditivos que proporcionan buena resistencia a la oxidación tanto del aceite, como de las partes del equipo. Provee protección antidesgaste.

AMBITO DE USO

LUKOIL SUPPORTO T 22 está recomendado para husillos de máquina de alta velocidad que se usan en la maquinaria textil, máquinas de coser, tejedoras y otros. Es adecuado para sistemas de lubricación centralizada.

BENEFICIOS

- Buena resistencia a la oxidación
- Protección de las piezas del equipo contra la corrosión
- Buenas propiedades antidesgaste
- Inhibe la formación de espuma y emulsión, asegura la limpieza de las partes durante la operación
- Reduce la vibración para una operación más suave del husillo
- Se lava de la tela fácilmente debido a la presencia de tensoactivos no iónicos en la composición

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ÍNDICE	MÉTODO	LUKOIL SUPPORTO T
Grado de viscosidad ISO	ISO 3448	22
Color ASTM	ASTM D6045	2.5
Densidad a 20 °C, g/mL	ASTM D4052	0.870
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	ASTM D445	22.3
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	ASTM D445	4.3
Índice de viscosidad	ASTM D2270	95
Número de acidez, mg KOH/g	ASTM D974	0.1
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	210
Punto de Ecurrimiento, °C	ASTM D5949	-18
Espumación, mL/mL		
Sec. I	ASTM D892	20/0
Sec. II		50/0
Sec. III		20/0

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LUKOIL Lubricants Mexico, S. de R.L. de C.V.